

AC 涡流风机简介 AC vortex fan




本风机由外转子异步电动机，塑料叶轮等组合而成具有通风散热自冷却的独特优点。电机温升低，从而延长风机寿命和可靠性，本风机为后弯式叶轮，具有结构紧凑，风量大，静压高，振动小、噪音低，安装方便等特点。主要用于净化工作台，净化单元，室内管道除尘，净化空调系统，环境保护和污染控制等制冷设备配套使用。

The fan consists of external-rotor asynchronous motor and plastic impeller, and has the unique advantages of ventilation, heat dissipation and self cooling. Low temperature rise of the motor prolongs service life and improves reliability. The impeller for this fan is back swept, having the features of tight structure, high wind flow, high static pressure, small vibration, low noise, convenient for installation, and mainly used for working platform and unit purification, dust removal of indoor pipelines, air-conditioning system cleaning, environmental protection and pollution control.




使用环境 Operating environment:

环境温度: $-25^{\circ}\text{C} - +55^{\circ}\text{C}$ 海拔高度: $\leq 2500\text{m}$ 相对湿度: $\leq 90\%\text{RH}(25^{\circ}\text{C})$




Ambient temperature: $-25^{\circ}\text{C} - +55^{\circ}\text{C}$ Altitude: $\leq 2500\text{m}$ Relative humidity: $\leq 90\%\text{RH}(25^{\circ}\text{C})$






型号 Model	电压 Voltage V	输入功率 Inputpower W	频率 Freauency Hz	相数	电流 Current AMP	转速 Speed R/min	风量 Air flow M^3/min	静压 Pa	噪音 Noise dB(A)	重量 Weinght kg	电容 Weinght uF/V
133FLW	220V	23	50	1	0.11	2800	4.5	185	58	0.6	1.0/500






型号 Model	电压 Voltage V	输入功率 Inputpower W	频率 Freauency Hz	相数	电流 Current AMP	转速 Speed R/min	风量 Air flow M^3/min	静压 Pa	噪音 Noise dB(A)	重量 Weinght kg	电容 Weinght uF/V
175FLW	220V	61	50	1	0.39	2400	6.7	225	60	0.7	1.5/500






型号 Model	电压 Voltage V	输入功率 Inputpower W	频率 Frequency Hz	相数	电流 Current AMP	转速 Speed R/min	风量 Air flow M³/min	静压 Pa	噪音 Noise dB(A)	重量 Weight kg	电容 Capacitor uF/V
180FLW	220V	60	50	1	0.30	2400	7.5	275	56	1.2	1.5/500






型号 Model	电压 Voltage V	输入功率 Inputpower W	频率 Frequency Hz	相数	电流 Current AMP	转速 Speed R/min	风量 Air flow M³/min	静压 Pa	噪音 Noise dB(A)	重量 Weight kg	电容 Capacitor uF/V
190FLW	220V	87	50	1	0.39	2600	9	375	60	1.4	3.0/450






型号 Model	电压 Voltage V	输入功率 Inputpower W	频率 Frequency Hz	相数	电流 Current AMP	转速 Speed R/min	风量 Air flow M³/min	静压 Pa	噪音 Noise dB(A)	重量 Weight kg	电容 Capacitor uF/V
220FLW	220	95	50	1	0.4	2400	12	350	62	2.1	3.0/450






型号 Model	电压 Voltage V	输入功率 Inputpower W	频率 FreQUENCY Hz	相数	电流 Current AMP	转速 Speed R/min	风量 Air flow M³/min	静压 Pa	噪音 Noise dB(A)	重量 Weinght kg	电容 Weinght uF/V
225FLW	220V	160	50	1	0.8	2600	19	520	71	2.4	5.0/500






型号 Model	电压 Voltage V	输入功率 Inputpower W	频率 FreQUENCY Hz	相数	电流 Current AMP	转速 Speed R/min	风量 Air flow M³/min	静压 Pa	噪音 Noise dB(A)	重量 Weinght kg	电容 Weinght uF/V
250FLW	220V	160	50	1	0.80	2500	24	600	75	3.1	5.0/500






型号 Model	电压 Voltage V	输入功率 Inputpower W	频率 FreQUENCY Hz	相数	电流 Current AMP	转速 Speed R/min	风量 Air flow M³/min	静压 Pa	噪音 Noise dB(A)	重量 Weinght kg	电容 Weinght uF/V
280FLW	220V	250	50	1	1.4	2500	31	750	79	3	8.0/500



型号 Model	电压 Voltage V	输入功率 Inputpower W	频率 Frequency Hz	相数	电流 Current AMP	转速 Speed R/min	风量 Air flow M³/min	静压 Pa	噪音 Noise dB(A)	重量 Weight kg	电容 Weignt uF/V
320FLW	220V	125	50	1	0.65	1400	30	250	68	3.8	4.0/500



型号 Model	电压 Voltage V	输入功率 Inputpower W	频率 Frequency Hz	相数	电流 Current AMP	转速 Speed R/min	风量 Air flow M³/min	静压 Pa	噪音 Noise dB(A)	重量 Weight kg	电容 Weignt uF/V
350FLW	220V	172	50	1	0.76	1400	37.5	375	70	4.2	6.0/500



型号 Model	电压 Voltage V	输入功率 Inputpower W	频率 Frequency Hz	相数	电流 Current AMP	转速 Speed R/min	风量 Air flow M³/min	静压 Pa	噪音 Noise dB(A)	重量 Weight kg	电容 Weignt uF/V
400FLW	220V	285	50	1	1.25	1400	49	480	70	5.2	8/450

AC 涡流风机